

# ISTRUZIONI DI MANUTEN- ZIONE PER HARO PERMADUR®



**HARO®**  
PARQUET

**HARO®**  
FURNETT

**PERMADUR®**  
SIGILLATURA



## LA MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI HARO CON SIGILLATURA PERMADUR®? UN GIOCO DA RAGAZZI.

Avete scelto PARQUET HARO e/o HARO FURNETT con sigillatura PERMADUR®.

La sigillatura PERMADUR® è il risultato di una lunga ricerca nei nostri laboratori in collaborazione con istituti specializzati: chiudendo i pori del legno sulla superficie, lo sporco e la polvere non riescono a depositarsi e possono essere facilmente aspirati o tolti con uno strofinaccio.

Questo garantisce un ambiente salubre, particolarmente importante per chi soffre di allergie.

La sigillatura di qualità PERMADUR®, particolarmente resistente all'attrito, ai graffi e molto durevole, mantiene nel tempo la vostra pavimentazione in tutto il suo splendore. È stato dimostrato che il parquet sigillato con PERMADUR®, rispetto al parquet sigillato nel modo tradizionale, dura quasi il doppio di tempo, prima di dover essere rinnovato.

PARQUET HARO 4000 tavola larga faggio evaporato Country





(1)



(2)



(3)



(4)

**HARO**  
PARQUET

**HARO**  
FURNETT

## DOPO LA POSA

Subito dopo la posa di HARO FURNETT e/o PARQUET HARO con sigillatura PERMADUR® consigliamo di effettuare il trattamento di prima manutenzione con HARO Secura-A. HARO Secura-A evita l'assorbimento di acqua in caso di pulizia con acqua e protegge la vostra pavimentazione dall'infiltrazione di umidità, per evitare il rigonfiamento dei bordi dei singoli elementi.

### Procedete nella seguente maniera:

Eliminate prima la polvere e lo sporco dal pavimento (non con acqua). Prima di ricevere il trattamento il pavimento deve essere asciutto (1).

Applicate uno strato molto sottile di HARO Secura-A con una spatola doppia su una superficie parziale di circa 3 m<sup>2</sup> (2). Subito dopo l'applicazione lucidare la superficie trattata con un panno HARO (3) o una lucidatrice adatta (4) (mettere sotto un panno HARO), prima che il prodotto si asciughi. Non camminare sopra alle superfici già trattate.


Trattare le altre superfici parziali della stanza una alla volta, fino a che non avete trattato la superficie totale con HARO Secura-A. È importante che HARO Secura-A venga rimosso con cura senza lasciare striature.

Dopo il trattamento, non camminare sulla superficie per almeno 8 ore.

Mettere a bagno gli strofinacci impregnati di HARO Secura-A oppure riporli all'aperto e/o smaltire al riparo da fuoco e sostanze infiammabili.



PARQUET HARO 4.000 listello Allegra rovere \*\*\*exquisit



HARO

## PULIZIA A SECCO

Di solito è sufficiente pulire il PARQUET HARO e/o HARO FURNETT con sigillatura PERMADUR® con un mop, una scopa o un aspirapolvere. Ovviamente, se necessario, potete in ogni momento effettuare il lavaggio con acqua del pavimento. Consigliamo il nostro panno di pulizia speciale HARO Easy Clean per una più efficace pulizia a secco.


## LAVAGGIO CON ACQUA E MANUTENZIONE

Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio con acqua del vostro pavimento HARO, in base al deposito di sporco e all'uso, con HARO Polish, un detergente senza solventi per la pulizia e manutenzione regolare del vostro pavimento.

### Procedete nella seguente maniera:

Aggiungete circa 200 ml (2 tazze) di HARO Polish a 8-10 Litri di acqua (1 secchio medio). Passate quindi lo strofinaccio bene strizzato sulla superficie. Non bagnare troppo la superficie del pavimento: **non ci devono mai essere ristagni di acqua.**

Non è necessario ripassare la superficie, tuttavia se desiderate un pavimento ancora più lucido, ripassare con un panno HARO.



## PULIZIA ACCURATA

Per evitare depositi di sporco profondi, vi consigliamo caldamente di eseguire regolarmente una pulizia accurata con HARO detergente di base. Il detergente di base HARO è un detergente senza solventi per la pulizia accurata e per eliminare in modo rapido e non aggressivo pesanti depositi di sporco o residui di detersivi. Nelle stanze meno frequentate (ad esempio nel reparto notte) consigliamo di utilizzare HARO detergente di base ogni 12 mesi, in quelle più frequentate (corridoi, ecc.) ogni 6 mesi.

### Procedete nella seguente maniera:

Aggiungete circa 250 ml di HARO detergente di base a 10 Litri di acqua. Non bagnare troppo la superficie del pavimento: **non ci devono mai essere ristagni di acqua**. Fate agire per 5 minuti, quindi risciacquate con uno strofinaccio bagnato in acqua pulita e bene strizzato. Dopo ogni pulizia di base eseguire anche una manutenzione con HARO Polish (vedi sezione «Pulizia/manutenzione»).

## MANUTENZIONE ACCURATA

Per allungare la durata del vostro pavimento consigliamo di eseguire – oltre alla prima manutenzione subito dopo la posa – una manutenzione accurata annuale con HARO Secura-A (vedi descrizione nella sezione «Dopo la posa»).





PARQUET HARO 4000 tolda di nave faggio evaporato Terra



(1)



(2)



(3)

## INDICAZIONI UTILI

### 1. Condizioni climatiche della stanza

Per il mantenimento qualitativo del vostro pavimento HARO, e anche per il benessere personale, l'ideale è mantenere una temperatura di circa 20°C e il 50-60% umidità relativa dell'aria. Per mantenere costante l'umidità dell'aria, specialmente durante il periodo invernale in cui sono accesi i riscaldamenti, consigliamo di installare un umidificatore elettrico (1) (disponibile negli HARO Shop dal vostro rivenditore di fiducia), per evitare che il pavimento si secchi troppo.

### 2. Come proteggere ulteriormente il vostro pavimento

Per il mantenimento qualitativo del vostro pavimento consigliamo di applicare dei feltrini sotto ai piedi delle sedie e dei tavoli (2) (disponibili negli HARO Shop dal vostro rivenditore di fiducia) e di mettere uno zerbino all'ingresso. Come base sotto a poltrone e sedie girevoli consigliamo di mettere delle stuoie di policarbonato (3) che potete trovare negli HARO Shop dal vostro rivenditore di fiducia.

## LA MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI HARO CON SIGILLATURA PERMADUR®

	HARO Easy Clean	HARO Secura-A	HARO Polish	HARO detergente di base	HARO Panno	HARO Spatola doppia
						
Dopo la posa	—	X	—	—	X	X
Pulizia/ manuten- zione	Pulizia a secco	X	—	—	—	—
	Lavaggio con acqua/ manutenzione	—	—	X	X	—
Pulizia/m anuten- zione ac-	Pulizia accurata	—	—	X	X	—
	Manutenz. accurata	—	X	—	X	X

Il vostro rivenditore HARO sarà disponibile per tutte le vostre domande e impulsi.

# HARO®

IL PAVIMENTO DI MARCA

Hamberger Industriewerke GmbH  
C.P. 10 03 53 · 83003 Rosenheim · Germania  
Tel. +49 (8031) 700-0 · Fax +49 (8031) 700-600  
E-Mail mail@hamberger.de · Internet www.haro.com

601729/03/01 Con riserva di errori e cambi. GREY CONNECT

HAMBERGER®