

PAVIMENTI IN LAMINATO HARO TRITTY

HARO
TRITTY



LA MANUTENZIONE DI PAVIMENTI IN LAMINATO HARO TRITTY? NON C'È NIENTE DI PIÙ SEMPLICE

Avete scelto il pavimento in laminato HARO TRITTY. I pavimenti in laminato HARO TRITTY si contraddistinguono per la loro notevole resistenza all'attrito e agli urti e sono ampiamente resistenti alla pressione e ai graffi. Inoltre sono refrattari ai raggi UV e ai mozziconi di sigaretta accesi.

Grazie al rivestimento di qualità della superficie e allo speciale impregnamento dei bordi aquaTec, HARO TRITTY ha una grande robustezza. Lo sporco e la polvere non riescono a depositarsi e possono essere facilmente aspirati o tolti con uno strofinaccio.

Questo garantisce un ambiente salubre, particolarmente importante per chi soffre di allergie.

HARO TRITTY 100 listellare faggio beige (imitazioni di legno)





(1)



(2)



(3)



(4)

HARO
TRITTY

DOPO LA POSA

Subito dopo la posa di HARO TRITTY consigliamo di effettuare il trattamento di prima manutenzione con HARO Secura-A.

HARO Secura-A evita l'assorbimento di acqua in caso di pulizia con acqua e protegge la vostra pavimentazione dall'infiltrazione di umidità, per evitare il rigonfiamento dei bordi degli elementi.

Procedete nella seguente maniera:

Eliminate prima la polvere e lo sporco dal pavimento (non con acqua). Prima di ricevere il trattamento il pavimento deve essere asciutto (1).

Applicate uno strato molto sottile di HARO Secura-A con una spatola doppia su una superficie parziale di circa 3 m² (2). Subito dopo l'applicazione lucidare la superficie trattata con un panno HARO (3) o una lucidatrice adatta (4) (mettere sotto un panno HARO), prima che il prodotto si asciughi. Non camminare sopra alle superfici già trattate.

Treatte le altre superfici parziali della stanza una alla volta, fino a che non avete trattato la superficie totale con HARO Secura-A. È importante che HARO Secura-A venga rimosso con cura senza lasciare striature.

Dopo il trattamento, non camminare sopra alla superficie per almeno 8 ore.

Mettere a bagno gli strofinacci impregnati di HARO Secura-A oppure riporli all'aperto e/o smaltire al riparo da fuoco e sostanze infiammabili.

Per allungare la durata del vostro pavimento consigliamo di eseguire – oltre alla prima manutenzione subito dopo la posa – una manutenzione accurata annuale con HARO Secura-A come descritto in precedenza.



HARO TRITTY 100 tavolla larga faggio (imitazioni di legno)



HARO CORNETT, Design Co

PULIZIA A SECCO

Di solito è sufficiente pulire HARO TRITTY con un mop, una scopa o un aspirapolvere. Ovviamente, se necessario, potete in ogni momento effettuare il lavaggio con acqua del pavimento. Consigliamo il nostro panno di pulizia speciale HARO Easy Clean per una più efficace pulizia a secco.

LAVAGGIO CON ACQUA

Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio con acqua di HARO TRITTY, in base al deposito di sporco e all'uso, con HARO detergente per pavimenti in laminato. È un detergente senza solventi e senza componenti ingrassanti o che formano pellicole, che rimuove facilmente le sostanze grasse o oleose.

Procedete nella seguente maniera:

Aggiungete circa 200 ml (2 tazze) di HARO detergente per pavimenti in laminato a 8 – 10 Litri di acqua (1 secchio medio). Passate quindi lo strofinaccio ben strizzato sulla superficie. Non bagnare troppo la superficie del pavimento: **non ci devono mai essere ristagni di acqua.**

Se desiderate un pavimento ancora più lucido ripassare con un panno HARO asciutto.



HARO TRITTY 75 listellare acero (imitazioni di legno)



ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE

Con lo smacchiatore HARO potete eliminare in modo mirato lo sporco o le macchie ostinate (macchie di catrame, colori a cera, ecc.). A questo scopo pulire prima l'area sporca o macchiata con un panno HARO asciutto. Quindi spruzzare lo smacchiatore HARO sull'area colpita e far agire brevemente. Infine pulire e asciugare con un panno HARO.

PULIZIA ACCURATA

Per allungare la durata del vostro pavimento consigliamo di eseguire – oltre alla prima manutenzione subito dopo la posa – una manutenzione accurata annuale con HARO Secura-A (come descritto nel capitolo «Dopo la posa»).



HARO TRITTY 75 listellare faggio beige (imitazioni di legno)



(1)



(2)



(3)

INDICAZIONI UTILI

1. Condizioni climatiche della stanza

Per il mantenimento qualitativo del vostro pavimento HARO, e anche per il benessere personale, l'ideale è mantenere una temperatura di circa 20° C e il 50-60% umidità relativa dell'aria. Per mantenere costante l'umidità dell'aria, specialmente durante il periodo invernale in cui sono accesi i riscaldamenti, consigliamo di installare un umidificatore elettrico (1) (disponibile negli HARO Shop dal vostro rivenditore di fiducia), per evitare che il pavimento si secchi troppo.

2. Come proteggere ulteriormente il vostro pavimento

Per il mantenimento qualitativo del vostro pavimento, consigliamo di applicare dei feltrini sotto ai piedi delle sedie e dei tavoli (2) (disponibili negli HARO Shop dal vostro rivenditore di fiducia) e di mettere uno zerbino all'ingresso. Come base sotto a poltrone e sedie girevoli consigliamo di mettere delle stuoie di policarbonato (3) che potete trovare negli HARO Shop dal vostro rivenditore di fiducia.

LA MANUTENZIONE DI PAVIMENTI IN LAMINATO HARO TRITTY

	HARO Easy Clean	HARO Secura-A	HARO Detergente pavimenti in laminato	HARO Smacchia- tore	HARO Panno	HARO Spatola doppia
						
Dopo la posa	-	x	-	-	x	x
Pulizia	Pulizia a secco	x	-	-	-	-
	Lavaggio con acqua	-	-	x	-	x
Eliminazione delle macchie	-	-	-	x	x	-
Pulizia accurata	-	x	-	-	x	x

Il Vostro rivenditore HARO sarà disponibile per tutte le Vostre domande e impulsi.

HARO[®]
IL PAVIMENTO DI MARCA

Hamberger Industriewerke GmbH
C.P. 10 03 53 · 83003 Rosenheim · Germania
Tel. +49 (8031) 700-0 · Fax +49 (8031) 700-600
E-Mail mail@hamberger.de · Internet www.haro.com